



特性

- 支持 IP65 防护标准，通过 1.7mm 跌落测试，美观大方、坚固耐用；
- 采用 sharp 3.7 寸高分辨率（480*640）半反半透的液晶屏，在阳光下可视，支持手写输入；
- 采用专业条码扫描模块，支持快速条码扫描；
- 采用 3g CDMA2000 1X EVDO 无线通讯模块，支持打电话、收发短信、拨号上网；
- 支持 Gpsone 卫星定位导航；
- 内置 wifi、蓝牙无线通讯模块；
- 支持 300 万以上像素的摄像头；
- 支持 RFID 识别，符合 ISO14433 标准 RFID 卡，支持 typeA,typeB(二代身份证)；
- 内置具备 switch 功能的双网口，提供 2 个 10/100M 自适应的 RJ45 网口，并采用动态加载驱动的方式保证它的低功耗电源管理；
- 采用 Cortex-A8 三星低功耗处理器 S5PV210，主频高达 1Ghz，Android2.3.4 智能操作系统；
- 优质的电源管理：确保产品更稳定、持久地工作。

简介

立宇泰推出工业 3G Android 手持终端方案，采用 Cortex-A8 处理器，Android2.3 操作系统，内置 3G、GPS、RFID、条码扫描、Wifi 蓝牙、CMOS 摄像头等。该产品功能强劲、性能可靠、超低功耗，是行业应用的首选。

在过去的成功案例中，立宇泰不仅为客户开发系统软件、硬件电路，同时还为客户提供外壳设计、修改、开模的一条龙服务，使客户在短时间内，就拿到了完整的新产品，赢得了市场的先机。” 欢迎洽谈、合作！

目前该产品已经批量生产，市场效果令客户满意！

尺寸规格：（单位：mm）



长：167.4， 宽：96.6， 厚：49

接口示意图

各接口说明

- | | | |
|----------|-----------|----------|
| 1 光探头 | 5 BACK键 | 11 喇叭 |
| 2 ADSL接口 | 6 HOME键 | 12 USB接口 |
| 3 以太网口 | 7 方向键 | 13 卡槽 |
| 4 条码扫描 | (上/下/左/右) | 14 确定键 |
| | 8 Search键 | 15 电源 |
| | 9 开关机键 | 16 麦克 |
| | 10 Menu键 | 17 复位键 |



规格

硬件配置		
中央处理器	系统架构	Cortex-A8, 三星 S5PV210 处理器
	主频	1GHz
内置存储器	内存	512MB
	闪存	4GB
显示屏	屏幕尺寸	Sharp 3.7 英寸 在阳光下可视
	显示	TFT 真彩触摸屏 + 电阻式触摸屏
	分辨率	480x640
操作系统	Android2.3 操作系统	
外围模块	3G/GPRS/CDMA	采用 CDMA2000, 支持打电话、收发短信、拨号上网
	GPS	支持 GPS/AGPS (GPSone) 定位导航、采用 s11300 内置天线;
	RFID 识别	符合 ISO14433 标准 RFID 卡, 支持 typeA, typeB(二代身份证)
	条码扫描	微型一维条码扫描
	WIFI	IEEE802.11b/g/n 标准, 支持基础网 (nfra) 和自组网 (ad hoc) 2 种模式
	蓝牙	支持蓝牙文件传输
	摄像头	300 万像素摄像头, 支持拍照和录像, 支持补光灯
视频播放	支持音、视频播放	
输出输入	以太网卡	10/100Mbase-T 自适应以太网卡接口, 支持 pppoe 拨号, 支持 1~2 路以太网卡, 支持 pppoe 拨号
	从 USB 接口	提供一个从 USB2.0 接口
	音频接口	内置喇叭, 内置麦克风
	卡槽	Tf 卡槽/SIM 卡槽
功能键	1、开关机键 2、四个方向键(上/下/左/右) 3、扫描键 4、BACK 键、5、HOME 键、6、Search 键、7、Menu 键 8、复位键、9 音量大小调节键	
电池	电池容量	5500mA 3.7v 锂电池
	充电时间	充电 7 小时
	续航时间	仅电池供电下的视频播放, 8 小时以上
	待机时间	300 小时 (10 天) 以上
安全	加密芯片电子狗*	内置看门狗+外置看门狗, 加密芯片
	外壳	支持 IP65 防护标准, 通过 1.7mm 跌落测试。
工作温度	-20°C- 55°C	
软件配置		
操作系统	Android2.3	
驱动	支持上述所有设备驱动 (不提供源码), 以及测试用例 (提供源码)	
支持上层开发	SDK, 上层软件开发技术支持	

联系方式

电 话	0571-88191763 / 88192763 / 88192967
手 机	13073651427
Q Q	630452073
邮 箱	Sale@hzlitai.com.cn